



Distriema

SUMINISTROS DE LIMPIEZA
E HIGIENE INDUSTRIAL

FICHA TÉCNICA

METAPAX

PASIVANTE PARA ACERO INOXIDABLE

Características

Formulado para tratamiento de acero inoxidable. Acelera el proceso de pasivado de las superficies, proporcionando la protección necesaria contra los fenómenos de corrosión y un brillo duradero. Contiene ácido nítrico 60%.

Especificaciones

Aspecto: Líquido

Densidad : 1.25 ± 0.02

pH (1%): 1.50 ± 0.30

Color: amarillento

Olor: penetrante-sofocante

Aplicaciones

Pasivante para acero inoxidable.

Dosificación

Diluir en agua del 5 al 30%.

Sistemática de empleo

Aplicar por pulverización o brocha. Esperar unos segundos y enjuagar con agua. Probar primero en una zona no visible.

Presentación

Envases de 24 kg , 240 kg y 1200 kg.

Precauciones

Restringido a usos profesionales. Recábese información de la ficha de datos de seguridad

Estas informaciones corresponden al estado actual de nuestros conocimientos y pretenden instruirles acerca de nuestros productos y sus aplicaciones. Con ello no quedan garantizadas propiedades específicas de los mismos, ni su aptitud para un uso concreto. Se garantiza la buena calidad de los productos según nuestras condiciones generales de venta.