



Distriema

SUMINISTROS DE LIMPIEZA
E HIGIENE INDUSTRIAL

FICHA TÉCNICA

METACAP

DECAPANTE ACERO INOXIDABLE

Características

Decapante líquido para soldadura de acero inoxidable formulado a base de ácidos inorgánicos.

Especificaciones

Aspecto: líquido transparente

Densidad : 1.14 ± 0.02

Ph (1%) : 1.50 ± 0.30

Color: incoloro

Olor: ácido penetrante

Aplicaciones

Indicado para la eliminación de defectos superficiales en el acero inoxidable, tales como incrustaciones de partículas de hierro, manchas de calentamiento, áreas oxidadas y depósitos cobreados asociados a las operaciones de soldado en particular y del proceso de fabricación en general.

Sistemática de empleo

Aplicar por pulverización o mediante brocha.

Esperar unos minutos y enjuagar con agua.

Dosificación

Diluir el producto en agua (dosificación recomendada 50%). Puede utilizarse puro según el estado de la superficie a decapar.

Presentación

Envases de 5L, 20L y 220L.

Precauciones

Restringido a usos profesionales. Recábese información de la ficha de datos de seguridad

Estas informaciones corresponden al estado actual de nuestros conocimientos y pretenden instruirles acerca de nuestros productos y sus aplicaciones. Con ello no quedan garantizadas propiedades específicas de los mismos, ni su aptitud para un uso concreto. Se garantiza la buena calidad de los productos según nuestras condiciones generales de venta.